

仕様書

IDATEN Xシリーズ 仕様書

型式	適応鉄筋径	火口数	外形寸法(mm)	火口本体寸法(mm)		先端間隔 (mm)	質量(g)	圧接時間目安(秒)	
			W×L×H	基本厚	チップ厚			SD345	SD490
X19	D19	18	108×186×18	8	13	38	300	30	40
X22	D19~D22	18	110×190×18			40	305	40	50
X25	D22~D25	20	112×200×18		16	42	315	50	60
X29	D25~D29	22	116×201×18		18	46	315	65	80
X32	D29~D32	24	122×225×18			46	350	80	100
X35	D32~D35	24	128×230×18			52	360	100	130
X38	D35~D38	26	130×235×18			54	365	120	160
X41	D38~D41	28	136×240×18		60	385	150	200	
X51	D51	30	158×283×18	9	70	485	240	300	

IDATEN Yシリーズ 仕様書

型式	適応鉄筋径	火口数	外形寸法(mm)	火口本体寸法(mm)		先端間隔 (mm)	質量(g)	圧接時間 目安(秒)
			W×L×H	基本厚	チップ厚			SD345
Y19S	D19	16	108×186×18	8	13	38	300	30
Y22	D19~D22		110×190×18			40	305	40
Y25	D22~D25	18	112×200×18		16	42	315	50
Y29S	D25~D29		116×201×18			46	315	65
Y32S	D29~D32	20	122×225×18		18	46	350	80
Y35	D32~D35		128×230×18			52	360	100
Y38	D35~D38	22	130×235×18			54	365	120
Y41	D38~D41		136×240×18			60	385	150
Y51	D51	24	158×283×18	9	70	485	240	